

## 安全データシート

### 1.【製品及び会社情報】

カタログ番号	442826
製品名	BD MAX™ ExK TNA-2
構成品番号	700013760
構成品名	Sample tube
会社名	日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
住所	東京都港区赤坂4丁目15番1号
連絡先	www.bdj.co.jp/s/cs/
推奨用途	研究用試薬
使用上の制限	上記用途以外には使用しない

### 2.【危険有害性の要約】

#### GHS 分類

物理化学的危険性	爆発物	分類できない
	可燃性ガス	区分に該当しない
	可燃性エアゾール	区分に該当しない
	酸化性ガス	区分に該当しない
	高圧ガス	区分に該当しない
	引火性液体	分類できない
	可燃性固体	区分に該当しない
	自己反応性化学品	分類できない
	自然発火性液体	分類できない
	自然発火性固体	区分に該当しない
	自己発熱性化学品	分類できない
	水反応可燃性化学品	分類できない
	酸化性液体	分類できない
	酸化性固体	区分に該当しない
	有機過酸化物	分類できない
	金属腐食性物質	分類できない
	鈍性化爆発物	分類できない
健康に対する有害性	急性毒性(経口)	区分 4
	急性毒性(経皮)	分類できない
	急性毒性(吸入:気体)	区分に該当しない
	急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
	急性毒性(吸入:粉塵、ミスト)	分類できない
	皮膚腐食性/刺激性	分類できない
	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	分類できない
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	分類できない
	生殖毒性	分類できない
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
	誤えん有害性	分類できない
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期(急性)	区分 3

水生環境有害性 長期(慢性) 区分 3  
絵表示



注意喚起語 **警告**

危険有害性情報 飲み込むと有害  
水生生物に有害  
長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き

- 安全対策
- 取扱後はよく手を洗うこと。
  - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
  - 環境への放出を避けること。
- 応急措置
- 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。
  - 口をすすぐこと。
- 保管
- 換気の良い、冷暗所で保管すること。
  - 容器を密閉しておくこと。
- 廃棄
- 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託し適切に廃棄すること。

### 3.【組成及び成分情報】

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名または一般名	濃度 (%)	CAS 番号	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル	1.0	9036-19-5	(7)-172	-

### 4.【応急措置】

- 吸入した場合 気分が悪いときは、医師の診断を受けること。
- 皮膚に付着した場合 多量の水と石鹼で洗うこと。  
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。  
皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断、手当てを受けること。
- 眼に入った場合 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
眼の刺激が続く場合は医師の診断、手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 気分が悪いときは、医師に連絡すること。  
口をすすぐこと。

### 5.【火災時の措置】

- 消火剤 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素、乾燥砂類
- 使ってはならない消火剤 棒状放水
- 特有の危険有害性 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。
- 特有の消火方法 危険でなければ火災区域から容器を移動する。  
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
- 消火を行う者の保護 適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

### 6.【漏出時の措置】

**人体に対する注意事項、  
保護具及び緊急時措置**

関係者以外の立ち入りを禁止する。  
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。  
密閉された場所に立入る前に換気する。

**環境に対する注意事項  
封じ込め及び浄化の方法  
及び機材**

環境中に放出してはならない。  
回収・中和: 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学廃棄物容器に入れる。  
危険でなければ漏れを止める。排水溝、下水溝、地下室、あるいは閉鎖場所への流入を防ぐこと。  
二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

**7.【取扱い及び保管上の注意】****取扱い**

技術的対策 『8. 曝露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。  
『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。

安全取扱注意事項 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。  
適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。

接触回避 『10. 安定性及び反応性』を参照。  
衛生対策 取扱い後はよく手を洗うこと。

**保管**

技術的対策 消防法の規制に従う。  
混触禁止物質 『10. 安定性及び反応性』を参照。  
安全な保管条件 容器は密閉して換気の良い冷暗所に保管する。  
酸化剤から離して保管する。

**8.【ばく露防止及び保護措置】**

製品としての情報がないため以下、ポリ(オキシエチレン) = オクチルフェニルエーテルの情報を記載する。

ポリ(オキシエチレン) = オクチルフェニルエーテル

管理濃度 未設定

**許容濃度**

日本産業衛生学会 未設定  
ACGIH(TLV-TWA) 未設定  
ACGIH(TLV-STEL) 未設定

**設備対策**

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。  
作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。

**保護具**

呼吸用保護具 適切な呼吸器保護具を着用すること。  
手の保護具 適切な化学防護手袋を着用すること。  
眼の保護具 サイドシールド付きまたはゴーグル型保護眼鏡を着用すること。  
皮膚及び身体の保護具 長袖の保護衣を着用すること。

**9.【物理的及び化学的性質】**

物理的状態、形状、色など 液体  
臭い 特異臭  
pH 2.2-2.6  
融点/凝固点 データなし  
沸点又は初留点及び沸点範囲 データなし  
引火点 データなし  
可燃性 データなし

爆発下限及び爆発上限界／ 可燃限界	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
動粘性率	データなし
溶解度(水)	可溶
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

## 10.【安定性及び反応性】

製品としての情報がないため以下、ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテルの安定性及び反応性情報を記載する。

ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル

反応性	法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる
化学的安定性	法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる
危険有害反応可能性	データなし
避けるべき条件	データなし
混触危険物質	データなし
危険有害な分解生成物	データなし

## 11.【有害性情報】

製品としての情報がないため以下、ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテルの有害性情報を記載する。

ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル

急性毒性	経口(ラット LD <sub>50</sub> )	1700mg/kg、NITE の GHS 分類に基づく。
	経皮(ラット LD <sub>50</sub> )	NITE の GHS 分類に基づく。
	吸入(蒸気、マウス LC <sub>50</sub> )	NITE の GHS 分類に基づく。
皮膚腐食性／刺激性		NITE の GHS 分類に基づく。
眼に対する重篤な損傷性／刺激性		NITE の GHS 分類に基づく。
呼吸器感作性		NITE の GHS 分類に基づく。
皮膚感作性		NITE の GHS 分類に基づく。
生殖細胞変異原性		NITE の GHS 分類に基づく。
発がん性		NITE の GHS 分類に基づく。
生殖毒性		NITE の GHS 分類に基づく。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		NITE の GHS 分類に基づく。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		NITE の GHS 分類に基づく。
誤えん有害性		NITE の GHS 分類に基づく。

## 12.【環境影響情報】

製品としての情報がないため以下、ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテルの環境影響情報を記載する。

ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル

生態毒性	水生環境有害性(急性)	藻類 EC50=0.21mg/L 96h、NITE の GHS 分類に基づく。
	水生環境有害性(慢性)	NITE の GHS 分類に基づく。
残留性・分解性		データなし

土壤中の移動性	データなし
生態蓄積性	データなし
オゾン層への有害性	データなし

**13.【廃棄上の注意】**

残余廃棄物	廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
汚染容器及び包装	廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する。

**14.【輸送上の注意】****国際規制**

国連番号	該当しない
国連品名	該当しない
国連分類	該当しない
容器等級	該当しない
海洋汚染物質	該当しない

**国内規制**

陸上規制情報	消防法の規定に従う。
海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報	航空法の規定に従う。

**特別安全対策**

輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。  
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。  
重量物を上積みしない。

**15.【適用法令】**

労働安全衛生法	該当しない
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法)	第1種指定化学物質 (ポリ(オキシエチレン) = アルキルフェニルエーテル)
毒物及び劇物取締法	該当しない
大気汚染防止法	該当しない
水質汚濁防止法	該当しない
海洋汚染防止法	該当しない
消防法	危険物非該当

**16.【その他の情報】****参考文献**

安全衛生情報センター モデル MSDS 情報データベース  
GHS 混合物分類判定ラベル/SDS 作成支援システム(NITE-Gmiccs)  
NITE 総合検索

記載内容は、一般に入手可能な情報及び自社情報に基づいて作成しておりますが、現時点における科学又は技術に関する全ての情報が検討されているわけではありませんので、いかなる保証をなすものではございません。又、注意事項は、通常取り扱いを対象としたものであります。特殊な取り扱いの場合には、この点のご配慮をお願いいたします。

改訂履歴                      新規作成                      2024年06月27日

